



# MAXO HAUTE TEMPERATURE

700 °C

NOIRE

Peintures spéciale collecteurs d'échappements

## INDICATIONS :

Peinture noire mate Spéciale pour les collecteurs d'échappement. A base de résine silicone.

Résiste à 500 °C en continu et 700 °C en pointe brève. Ne peut pas être utilisé en contact avec la flamme.

**Le film de peinture doit être cuit à 250° C pendant trente minutes**, pour cela, une mise en route progressive du véhicule et une montée en température du conduit d'échappement permettra la cuisson.

Toutefois avant cuisson, le film de peinture est manipulable après 24 heures de séchage mais reste fragile et la pièce doit être manipulée avec précautions.

Appliquer sur des supports parfaitement propres, dégraissés. Pour les aciers, décaper parfaitement les tôles avec, papier de verre, meuleuse, projection d'abrasif de manière à mettre l'acier à nu et retirer toute trace d'oxydation.

Au pistolet ou à l'aérosol, appliquer une couche mince.

Appliquer sur un support à température ambiante, ne pas appliquer sur un support froid, ou sur des aciers laissés à l'extérieur le matin pour éviter les phénomènes de condensation et de rosée qui empêcheront la peinture d'adhérer au support. En d'autres termes, la température du support à peindre doit être supérieure d'au moins 3°C à la température du point de rosée.

Pendant l'application et le séchage, le produit est sensible au froid et à l'humidité. Appliquer entre 10 et 35 °C, avec moins de 70% d'humidité relative. Laisser sécher dans un endroit sec.

## MATERIEL D'APPLICATION :

Application pistolet.

Existe en aérosol pour une application facilitée

**DILUTION :**

Diluant X 0 à 5 %

Application à l'aérosol, pas de dilution, prêt à l'emploi.

COV > 499 g/l

**NETTOYAGE DU MATERIEL**

A l'aide du Diluant X ou du NETTOYANT CELLULO.

**SECHAGE (à 20°C) :**

Hors poussière 30 min

Sec toucher 60 min

Apparent complet après cuisson 30 minutes à 250 °C

version 2017/01/10

